



Martillo hidráulico

MH







Especificaciones técnicas



Martillo hidráulico silenciado con estructura completamente cerrada.
Alta contrapresión tolerada en el circuito de descar-

ga con posibilidad de instalación en mini cargadoras, mini excavadoras y retroexcavadoras sin problemas de apagado.

Martillo hidráulico

MODELO		MH 60 S	MH 100 S	MH 180 S	MH 250 S	MH 300 S	MH 350 S	MH 350 BL	MH 420 S	MH 550 S	
Especificaciones Técnicas	um										
Caudal aceite min-máx	lt/min	15-20	20-40	30-50	40-60	45-85	55-80	55-80	70-90	80-110	
Presión aceite min-máx	bar	130-150	80-120						90-130		
Peso equipamiento estándar	kg	60	100	180	250	280	350	380	420	550	
Pica	Ø mm	36	48	54	68	72	78		82		
Contrapresión	bar	25	30	25			30				
Energía de impacto	joule	100-122	150-230	240-360	450-600	450-600	600-820	650-850	680-900	650-1000	
Golpes por minuto		1000-1350	800-1200		650-950	700-1000	600-900	650-750	650-850	700-950	
	ton	–	1,3-1,8	1,8-2,6	2,6-3,7	3,5-4,0	3,7-4,8	–	4,0-5,5	–	
Retroexcavadora 	ton	–	2,4-3,2	3,2-5,0	5,0-7,0	6,0-8,0	7,0-9,0	7,0-9,0	8,0-10,0	9,0-12,0	
	ton	0,8-1,2	1,2-2,2	2,2-3,2	3,2-4,5	3,5-5,0	4,5-8,0	–	7,0-9,0	8,0-11,0	
	Dimensions d'encombrement sans options	A cm B cm C cm	23 65 23	26 80 26	33 97 33	36 109 36	40 115 40	41 121 41	60 150 60	45 130 55	48 147 50



IMPLEMENTOS PARA MAQUINARIA



Via E. Mattei, 4 - 48012 Bagnacavallo RA - Italy
tel + 39 0545 62712 fax +39 0545 62140
info@gfgordini.com - www.gfgordini.com

LA MEJOR ELECCIÓN DESDE 1985.

